

Zehnder ComfoTube Flat 51 accessori

Distribuzione Onfloor – accessori per tubazione piatta flessibile in PE


Accessori per ComfoTube Flat 51



Curva orizzontale per ComfoTube Flat 51

La curva orizzontale permette alla tubazione flessibile Flat 51 di effettuare dei cambiamenti netti di direzione a 90° sul piano orizzontale, in caso di spazi ridotti.


La tubazione Flat 51 si inserisce nella curva, la tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.



Curva verticale per ComfoTube Flat 51

La curva verticale permette alla tubazione flessibile Flat 51 di effettuare dei cambiamenti netti di direzione a 90° sul piano verticale, in caso di spazi ridotti.


La tubazione Flat 51 si inserisce nella curva, la tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.



Raccordo F-F per ComfoTube Flat 51

Il raccordo F-F per ComfoTube Flat 51 permette la giunzione in linea tra 2 tubazioni ComfoTube Flat 51.

Il tubo Flat 51 si inserisce nel raccordo e la tenuta viene garantita dagli o-ring e dalle graffe ad "U" premontate sul raccordo. La tubazione Flat 51 si inserisce nella curva, la tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.



Tappo per ComfoTube Flat 51

I tappi si innestano direttamente sul ComfoTube Flat 51 e ne garantiscono la pulizia durante la fase di installazione del sistema. Servono anche a proteggere gli attacchi del collettore Flat 51 a 4 o 6 e a tapparne le eventuali uscite che non vengono utilizzate.



ComfoSet per ComfoTube Flat 51

Il ComfoSet viene inserito nell'attacco della bocchetta con il dischetto e la vite a farfalla verso l'interno della bocchetta per facilitarne l'installazione o la rimozione. Può essere installato anche a impianti finiti, semplicemente rimuovendo la griglia di finitura. Viene utilizzato durante le fasi di bilanciamento dell'impianto di ventilazione per garantire a tutte le bocchette la stessa portata, indipendente dalle perdite di carico.



O-ring per ComfoTube Flat 51

L'o-ring in gomma garantisce la tenuta all'aria delle componenti Flat 51. Viene inserito sugli attacchi aiutandosi eventualmente con uno scivolante. La tenuta meccanica viene garantita dalla graffa a "U" premontata sulle componenti di raccordo.



Graffa di fissaggio per ComfoTube Flat 51

La graffa viene inserita nelle bocchette e nei raccordi già predisposti con apposite feritoie per garantire il bloccaggio meccanico del ComfoTube Flat 51.



Staffa per ComfoTube Flat 51

Le staffe per ComfoTube Flat 51 vengono utilizzate per fissare la tubazione al supporto murario o al controsoffitto e vengono posizionate di norma a un metro circa una dall'altra. Lo staffaggio del Flat 51 permette di ridurre lo spessore di ingombro evitando incurvamenti o lo spostamento del tubo dalla sua sede.

Zehnder ComfoTube Flat 51 accessori


Distribuzione Onfloor – accessori per tubazione piatta flessibile in PE

Accessori per ComfoTube Flat 51




Raccordo in linea ComfoTube Flat 51 – ComfoTube 90

Il raccordo in linea permette la realizzazione di sistemi misti tra tubo piatto e tondo, per ridurre localmente o cambiare lo spessore delle tubazioni. La tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.




Raccordo ortogonale ComfoTube Flat 51 – ComfoTube 90/75

Il raccordo ortogonale permette la realizzazione di sistemi misti tra tubo piatto e tondo, per ridurre localmente o cambiare lo spessore delle tubazioni. La tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura. Il raccordo avviene tra tubo Flat 51 e ComfoTube DN 90; entro un primo spezzone di alcuni centimetri, se necessario, è possibile innestare il ComfoTube DN75.




Raccordo in linea ComfoTube Flat 51 – 2xComfoTube 75

Il raccordo in linea permette la realizzazione di sistemi misti tra tubo piatto e tondo, per ridurre localmente o cambiare lo spessore delle tubazioni. Permette il raccordo tra due tubazioni circolari ComfoTube 75 e una Flat 51. La tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.



Raccordo in linea 1xComfoTube Flat 51 – 2xComfoTube Flat 51

L'elemento a Y permette di raccordare una tubazione Flat 51 a due tubazioni Flat 51; il raccordo è utilizzabile in entrambi i sensi, a seguito di verifica di portate e perdite di carico. La tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.



Raccordo in linea 1xComfoTube Flat 51 – 2xComfoTube Flat 51

Il raccordo a croce permette di superare le interferenze tra due tubazioni ComfoTube Flat 51 senza aumento di spessore. La tenuta all'aria viene garantita dall'o-ring e la tenuta meccanica dalle graffe a "U" incluse nella fornitura.

